

8 .SISTEMA TODO-EN-UNO, PORTATIL

GiCam-FH2 CABEZAS CAMARA: C28 GIRA y/o C38 autonivelante

.CAMARAS INTERCAMBIABLES: D28mm HP 720p GIRATORIA 360°x180° y D38mm FullHD 1080p Autonivelante

.SONDA empuje largo 60 metros de 8,2mm, CONTADOR METROS , EMISOR 512 Hz para Localizadores STD

.Teclado, Foto y Video, Tarjeta SD, USB, HDMI, entrada/salida RCA, toma Micro/auriculares

Opcion WIFI

CÁMARA portatil 60 metros INSPECCIÓN TUBERÍAS GiCam-FH2

- ★ Píxeles de la cámara: 1280*720
- ★ Grabación de video/audio y captura de imágenes con un solo toque
- ★ Función de zoom (8 niveles)
- ★ Contador de cable M/FT y texto
- ★ Admite una tarjeta SD o una memoria USB de hasta 256 GB

- ★ Cámara giratoria con movimiento panorámico de 360° y inclinación de 180°
- ★ Entrada RCA CVBS/AHD; salida de video HDMI/RCA
- ★ Bandeja de teclado giratoria
- ★ Estilo longitudinal y horizontal

Cámara de inspección de tuberías de alta definición

Quitasol

Control de rotación de la cámara

Aumento del brillo de la luz

Enfoque lejano

Conmutador M/FT

Enfoque cercano

ENCENDIDO/APAGADO

Contador metros
Inicio del contador

Pantalla de 10,1 pulgadas

Lado del terminal de control SD

Carrete de cable de 60 m y ø8,3 mm

Indicador de nivel de batería

Arriba / Ampliar (8 niveles)

Captura de imagen

Abajo / Alejar

Grabar video/audio

Teclado

Teclado

Guia Camara Gibi 28

giratoria
Pan 360°
720p

D28mm

Emisor 512hz

Cabezal de cámara

Accesorios

60 metros

4

C28PT D40mm W-FH1pro D90mm CAMARA 28mm	Tamaño de la cámara: Diámetro 28 mm x 290 mm. Píxeles de la cámara: 1280 x 720 mm. Tamaño del sensor: CMOS de 1/4 de pulgada Ángulo de visión: 90° LED: 2 piezas Girar: Panorámica de 360°; inclinación de 180° Impermeable: IP68 Patinar: 40/90 mm Rango aplicable: 40-200 mm Transmisor de 512 Hz incorporado	K-FH1 TFT Control GiCam-FH2 10.1 inch HD LCD	Pantalla LCD HD de 10,1 pulgadas Píxeles de pantalla: 1024*600 Medio de almacenamiento: Tarjeta SD de 64 GB y memoria USB Formato de video: Avión Fotomatón: JPEG Batería: Tiempo de funcionamiento: Bateria de iones de litio de 6000 mAh y 1.2 V funcionamiento: Zoom digital de 8 niveles Entrada RCA CVBS/AHD; salida de video HDMI/RCA
X-FH2	Tamaño del cable: 400*600*1200mm Longitud del cable: 60 metros Diámetro del cable: Coaxial de 5 núcleos y ø8,3 mm Material del cable: varilla de fibra de vidrio Teclado resistente al agua		Aporte: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz Producción: CC 13,5 V/5 A Diámetro del enchufe: 2,1 mm
Opcional	C23FH C25FH 1080p D38 mm Transmisor de 512 Hz incorporado Transmisor de 512 Hz incorporado y nivelación automática Transmisor de 512 Hz incorporado y nivelación automática		

Características: CAMARA INSPECCION TUBOS GiCam-GH2-28 ó 38 x 60metros

Product Name: HD Pipe Inspection Camera	Product Model: FH1Pro-C28PT
Camera 28mm GIRATORIA HD 1280x720	Camera 38mm autonivelante 1920x1080
Sensor Size: 1/4 inch CMOS	Camera Light: 2 LED lights (Adjustable)
Visual Angle: 90°	Rotate: Pan 360°; Tilt 180°
Built In Transmitter: 512Hz	Waterproof Grade: IP68
Skid Size: Φ40mm; Φ90mm	Screen Size: 10.1 inch HD LCD
Screen Pixel: 1280*800	Storage Medium: 64GB SD card
Video Format: AVI	Picture Format: JPEG
Main Functions: Record video, Image capture, Typing, Count and Reset, Image zoom (8X)	
Interface: CVBS input; RCA video output	Battery: Li-ion- Battery 12V 6000mAh
Running Time: 4 hours	Cable Size: Φ332*59mm
Cable Material: Glass fiber line	Cable Length: 60 metros x8,2mm
Cable Diameter: Φ8,2mm, 4-core coaxial	Waterproof Keyboard
Charging Input: AC100-240V~50/60Hz	Charging Output: DC 13.5V/5A
Operation Temperature: -10~50°C	Operation Humidity: 95%RH Max
Storage Temperature: -20~70°C	Storage Humidity: 95%RH Max
Atmospheric Pressure: 700hPa ~ 1060hpa	Body Size: 505*419*180mm

1
2
3

Cabezas Cámaras Intercambiables

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA- Grabe codigo QR en su movil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS**- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- **VIDEOSCOPIOS desde 2mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO** empuje desde 13mm a ROBOT
- **AGUA**- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **LOCALIZADORES FUGAS**: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUMENTOS**- Vibración, Combustión, °C,%H,CO,CO2 ,DataLogger ,Velocidad ,CAMARAS ACUSTICAS, RUIDO, etc.


www.gimateg.com
Camaras GiCam-FH2 60m 28mm GIRA y/o 38mm 1080p
gimatec@gimatec.es
info@gimateg.es

www.gimateg.com

C/ Antoni Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855

607244335 - 627152432

Fax.-937235188