

- 8** .SISTEMA TODO-EN-UNO, PORTATIL **CABEZAS CÁMARA: GIRA D38 Focal / GIRA D28 / C38 autonivelante**
 .CABEZAS con Rosca: GIRATORIAS 720p 360°x180° D38mm FOCAL ó GIRA D28mm y D38mm FullHD 1080p Autonivelante
 .SONDA empuje largo 60 metros de 8,2mm, CONTADOR METROS , EMISOR 512 Hz para Localizadores STD
 .Teclado, Foto y Video, Tarjeta SD, USB, HDMI, entrada/salida RCA, toma Micro/auriculares **Opcion WIFI**
 .Compatibilidad: TODAS las cabezas de camara son INTERCAMBIABLES y con el Modelo GiCam-FH1 de 30 metros

CÁMARA portatil 60 metros INSPECCIÓN TUBERÍAS GiCam-FH2

- ★ Píxeles de la cámara: 1280*720 GIRATORIAS 38mm con Ajuste FOCAL y 28mm
INTERCAMBIABLES 1920*1080 VISION FRONTAL ANTONIVELANTE 38mm y 25mm
 con ROSCA, A ESCOGER
- ★ Grabación de video/audio y captura de imágenes con un solo toque
- ★ Función de zoom (8 niveles)
- ★ Contador de cable M/FT y texto
- ★ Admite una tarjeta SD o una memoria USB de hasta 256 GB
- ★ Cámara giratoria con movimiento panorámico de 360° e inclinación 180°
- ★ Las cabezas de cámaras son compatibles con Modelo GiCam FH1 de 30 metros
- ★ Entrada RCA CVBS/AHD; salida de video HDMI/RCA
- ★ Bandeja de teclado giratoria
- ★ Estilo longitudinal y horizontal

Cámara de inspección de tuberías de alta definición

Quítasol

Control de rotación de la cámara

Aumento del brillo de la luz

Enfoque lejano

Conmutador M/FT

Enfoque cercano

Indicador de nivel de batería

Arriba / Ampliar (8 niveles)

Captura de imagen

Abajo / Alejar

Grabar video/audio

Contador metros
Inicio del contador

Pantalla de 10,1 pulgadas

Lado del terminal de control **SD**



60 metros

Carrete de cable de 60 m y ø8,3 mm

giratoria
Pan 360°
720p



Guía Cámara Gibi 28



Cabezal de cámara **Emisor 512hz**

Accesorios

CAMARAS AUTONIVELANTES:
Diametro 38mm ó diametro 25mm

CAMARAS GIRATORIAS 360° resolucion 720p:
Diametro 38mm con FOCAL ó Diametro 28mm

C38PTF (Focal) C28PT 1280x720 píxeles	Tamaño de la cámara: Diametro 28 mm x 200 mm Píxeles de la cámara: 1280 x 720 píxeles Tamaño del sensor: CMOS de 1/4 de pulgada Ángulo de visión: 90° LED: 2 piezas Girar: Panorámica de 360° Inclinación de 180° Impermeable: IP68 Patron: 40/60 mm Rango espiral: -40-300 mm Transmisor de 512 Hz incorporado	K-FH1 TFT Control GiCam-FH2 D40mm W-FH1pro D86mm CAMARA 28mm	Pantalla LCD HD de 10,1 pulgadas Píxeles de pantalla: 1024*600 Formato de video: Tarjeta SD de 64 GB y memoria USB Fotografía: Audio Batería: Batería de iones de litio de 5000 mAh y 12 V Batería: Tiempo de funcionamiento: Zoom digital de 8 niveles Entrada RCA CVBS/AHD, salida de video HDMI/RCA
X-FH2	Tamaño del cable: 402*805*1200mm Longitud del cable: 60 metros diametro 8,3mm Diametro del cable: Cable de 5 núcleos y ø8,3 mm Materia del cable: varilla de fibra de vidrio Teclado resistente al agua		Aporte: CA 100-240 V - 50/60 Hz Producción: CC 13,5 V/5 A Grosor del anillo: 2,1 mm
Opcional	AUTONIVELANTES D25mm D38 mm 1080p Transmisor de 512 Hz incorporado y nivelación automática		

CAMARA TUBOS 60metros GIRA 38mm (focal) ó 28mm ó 38mm 0° GiCamFH2

"GimateG Distribuidor de Equipos Tecnicos: TERMOGRAFIA ,INSPECCION ,HIGIENE ,Instrumentos Medida y PREVENCIÓN PRL "

CAMARA TUBOS 60metros GiCam-FH2 D38mm Focal ó D28 ó D38 FHD autonivel

Product Name: HD Pipe Inspection Camera	Product Model: FH2Pro-C28PTC38GIRA
Diametros: 38mm FHD autonivelante a 0° 25mm FHD autonivelante a 0°	Diametros: 38mm +Ajuste Focal resol.720p 28mm Resolucion 1280x720p
Sensor Size: 1/4 inch CMOS	Camera Light: 2 LED lights (Adjustable)
Visual Angle: 90° LUZ 12 LEDs (38mm) AJUSTABLE	Giratoria= Pan 360°; Tilt 180° Camara D38mm además con AJUSTE FOCAL
Built In Transmitter: 512Hz FREQ STD	Waterproof Grade: IP68
Guías Centradoras: Φ40mm; Φ90mm	Screen Size: 10.1 inch HD LCD
Screen Pixel: 1280*800	Storage Medium: 64GB SD card
Video Format: AVI Fotos: JPEG	EMISOR 512 Hz +TECLADO +CONTADOR METROS
Main Functions: Record video, Image capture, Typing, Count and Reset, Image zoom (8X)	
Interface: CVBS input; RCA video output	Battery: Li-ion- Battery 12V 6000mAh
Running Time: 4 hours	Cable Size: Φ332*59mm
Cable Material: Glass fiber line	Cable empuje largo: 60 metros D 7,6mm Tambor con 2 ruedas y plegable
Cable Diameter: Φ7.6mm, 4-core coaxial	Waterproof Keyboard
Charging Input: AC100-240V~50/60Hz	Charging Output: DC 13.5V/5A
Operation Temperature: -10~50°C	Operation Humidity: 95%RH Max
Storage Temperature: -20~70°C	Storage Humidity: 95%RH Max
Atmospheric Pressure: 700hPa ~ 1060hpa	Body Size: 505*419*180mm

CARRETE 60 metros CON 2 RUEDAS PANTALLA 10,1" +TECLADO Plegable



GiCam FH2
60 metros



Cabezas Cámaras Intercambiables



CAMARA GiCam FH2 INSPECCION TUBOS

GIRATORIAS

1280x720

D38mm

Gira +ajuste Focal

Pan 360°180°

D28mm

giratoria

VISION FRONTAL

1920x1080

D38mm

autonivel

D25 mm

autonivel

Emisor 512hz, Teclado

60 metros

GiCam
FH2
D38mm
+Focal

GIRA 360°x180°
ó
D28mm

GIRATORIA
CABEZA CAMARA

512Hz transmitter
1920*1080

Cabeza cámara 38mm
Autonivelante FHD

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA-

Grabe codigo QR en su movil=

- CAMARAS TERMOGRAFICAS.- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.

- VIDEOSCOPIOS desde 2mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT

- AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C

- LOCALIZADORES FUGAS: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.

- INSTRUMENTOS- Vibración, Combustión, °C,%H,CO,CO2 ,DataLogger ,Velocidad ,CAMARAS ACUSTICAS, RUIDO, etc.



www.gimateg.com

Camaras GiCam-FH2 60m GIRAN: D38 Focal ó D28 ó D38/0°

gimatec@gimatec.es

info@gimatec.es



www.gimatec.es

C/ Antoni Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855 607244335 - 627152432 Fax.-937235188