

VENTA Y ALQUILER EQUIPOS TÉCNICOS

CAMARA TUBOS GiCam-E23FHD

**Cabeza 23mm 1080p autonivelante
sonda 512Hz y Largo empuje 40 metros**



info@gimatec.es
www.gimatec.es

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)
937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572



CAMARA TUBOS 23mm FHD x40m

- + Visión autonivelante a 0°
- + Cabeza intercambiable
- + *Diametro 23mm 1080p*
- + *Emisor 512 Hz a Localizador*
- + *Sonda 40 metros de 5,2mm*
- + *Contador de metros*
- + *Pantalla 8" HD (no tactil)*
- + *Teclado y Wifi a Smartphone*
- + *Ligera <9 kg y asa transporte*
- + *Bateria hasta aprox 4 horas*



Cabeza de la cámara 23mm



Control de la tableta

- Pantalla TFT HD de 8", zoom electrónico de 8×
- Botones táctiles **Teclado y Wifi**
- Intercambio de datos con teléfonos inteligentes a través de WIFI
- Teclado Bluetooth para entrada de texto

**Camara Tubos
GiCam-E23HD**

Varilla de empuje de $\Phi 5,2$
mm/40 m, contador de metros

40 metros



Cubierta/Parasol

512Hz

23mm 1080p

Cabezal de cámara Full HD

CAMARA INSPECCION tubos GiCam-E23HD
40 metros 23mm autonivelante FHD- 512 Hz
Wifi -Teclado -Contador de metros

GIMATEG

Camara Tubos GiCam-E23HD



Camara portatil 6 kg GiCam-E23HD
Inspeccion tubo sonda 40 metros

La Camara para inspección de tuberías GiCam-E23HD es última generación de cámaras, que ofrece una inspección óptima de tuberías desde (Curvas 90°) DN40 hasta DN125, gracias a un cabezal de cámara Full HD 1920x1080 pixeles de 23 mm de diámetro y una pantalla de 8 pulgadas con zoom digital 8x.

Puedes grabar videos y fotos en la tableta ligera y extraíble, visualizarlos en vivo y guardarlos en tu smartphone con una aplicación gratuita. Su diseño compacto y ligero la convierte en la compañera perfecta para llevarla fácilmente a cualquier parte.





ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parámetros técnicos

CAMARA INSPEC TUBOS GiCam-E23HD

Cabezal de cámara	Modelo: CD23HD
	Resolución: Full HD 1080p
	Dimensiones: $\Phi 23 \times 42$ mm
	Detección: Transmisor de 512 Hz Para Localizadores STD
	Ángulo de visión: 123°
Varilla empuje y carrete	Rango: DN40 - DN125 para Curva 90° y Desde DN60 para CODOS a 90°
	Carrete ligero
	$\Phi 5,2$ mm/40 m, contador de metros
Tableta	Varilla de empuje de fibra de vidrio
	Grabación de vídeos/audio/fotos en memorias USB o tarjetas SD (hasta 512 G)
	10 idiomas (inglés, francés, alemán, español, italiano, etc.)
	Teclado Bluetooth
	Pantalla TFT de 8", 1280 $\times$ 800 píxeles
Peso y dimensiones	Batería de iones de litio de 8000 mAh, autonomía ≥ 4 h
	5,8 kg y 341 $\times$ 282 $\times$ 264 mm (largo $\times$ ancho $\times$ alto)

23 mm FHD Autonivelante 512Hz
40 metros contador metros , 6 kg



GIMATEC Instrumentos , S.L.

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)

info@gimatec.es

www.gimatec.com

937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572