

8

CAMARA PORTATIL PARA INSPECCION TUBERIAS

MODEL: **FH1Pro-C28PT**

- Camara GIRA 28mm HD 2 Leds, proteccion agua IP68
- Resolucion 1280x720, rosca intercambio camara.
- Inclucion emisor 512 Hz, VISION GIRATORIA 360°x180°



7

- Opcion camara 23mm FullHD con emisor 512 hZ RESOLUCION 1280x1080, rosca intercambio camara.

6

- 30 metros Sonda empuje 6,5mm ,Contador de metros
- Giro en Curvas 90° tuberías entre DN40 y codos DN90
- Pantalla color 10,1", resolucion 1280x800
- Graba Foto y Video e, USB, Salida RCA
- Batería interna Litio 6000mAh, para aprox. 4 horas
- Tomas entrada RCA CVBS y RCA (Varios tipos sondas)
- Wifi opcional, Caja para accesorios , asa de transporte
- Angulos ajustables de la Pantalla y del teclado



23mm
Resolución
1280 x 1080
Emisor 512 Hz



.SISTEMA TODO-EN-UNO, PORTATIL y PLEGABLE **CAMARAS W-FH1PRO-C28PT Y FH1-C23FH**

.CAMARAS INTERCAMBIABLES: 28mm HP 720p GIRATORIA 360° y 23mm FullHD 1080p

.SONDA empuje 30 metros, CONTADOR METROS , EMISOR 512 Hz para Localizadores STD

.Foto y Video, Tarjeta SD, USB, HDMI, entrada/salida RCA, toma Micro/auriculares

Opcion WIFI

CAMARA 23mm Resolución 1080P x30metros

CAMARA PORTATIL INSPECCION TUBOS

30metros
512 Hz

Option:
C25FH
(Autorevolucion)

GIMATEG
FH1-C23FH (IP68)
CAMARA DIAMETRO 23mm
Emisor 512 Hz y ALTA Resolucion
1920*1080

Tapa protectora / parasol
LED Ajuste brillo

Metros /Ft

Contador Metros reset

C1,C2
(Match A,B3,B4,H,FH serie)

Paro / Marcha

SD tarjeta max 256G + SD

Teclado para Texto

CAMARA PORTATIL PLEGABLE INSPECCION DE TUBERIAS

Pantalla Color 10,1" alto brillo

Indicador carga / marcha

Zoom digital (8 niveles)

Captura imagen (Foto)

Bajar Zoom

Cabeza de camara

★ 512Hz transmitter

Sonda 30 metros
W.FH1

GIMATEG

Grabación Video / Audio

5

CABEZAS CAMARA INTERCAMBIABLES (Opción)

CABEZAS de CAMARA INTERCAMBIABLES:

- 28mm Giratoria 720p
- 25mm autonivelante 720p
- 23mm 1080p alta resolución

4



CAMARA TUBOS FH1



6.3mm Diameter,
30 Long Push Cable



CONEXIONES CAMARA PORTATIL W-FH1

"Gimatec Distribuidor de Equipos Tecnicos: TERMOGRAFIA ,INSPECCION ,HIGIENE ,Instrumentos Medida y PREVENCIÓN PRL "

WG28+23 CAMARA INSPECCION TUBERIAS PORTATIL con DOBLE CAMARA

Cabeza camara D28 GIRATORIA 360° intercambiable

Datos técnicos camara 28mm GIRATORIA:

Tamaño de la cámara: ø28mm*255mm
 Píxeles de la cámara: 1080*720 HD
 Tamaño del sensor: CMOS de 1/3" de pulgada
 Ángulo de visión: GIRA 360° x 180°
 LED: 12 piezas
 Impermeable: IP68
 Patines: 40/80mm
 Material de la lente: Cristal de zafiro
 Diámetro de tubería adecuado: 30-200 mm
 Transmisor incorporado de 512 Hz



Cabeza Cámara 23mm HD1080 con adaptador a D28

Datos técnicos camara 23mm HD 1080p:

Tamaño de la cámara: ø23mm*135mm
 Píxeles de la cámara: 1920*1080 Full HD
 Tamaño del sensor: CMOS de 1/3" de pulgada
 Ángulo de visión: 105°
 LED: 12 piezas
 Impermeable: IP68
 Patines: 40/80mm
 Material de la lente: Cristal de zafiro
 Diámetro de tubería adecuado: 30-200 mm
 Transmisor incorporado de 512 Hz



AUTONIVELANTE

PANTALLA / GRABADOR:

Pantalla LCD TFT de 10,1 pulgadas: 345 x 175 x 54 mm
 Píxeles de pantalla totales: 1280*800
 Soporta salida RCA CVBS; Cámara USB y 3 entradas AHD
 Formato de vídeo: AVI
 Formato de foto: JPEG
 Batería: 6000mAh 12V; recargable
 Tiempo de trabajo: Más de 6h
 Zoom digital, Texto en pantalla, Salida RCA
 Zoom digital: zoom digital de 8 niveles
 Medio de almacenamiento: tarjeta SD de 64G (máx. 256G) y memoria USB y lector de tarjetas OTG
 Contador de metros: Medidor/interruptor de pie y restablecimiento de conteo a 0



Cable:

Tamaño del carrete de cable: ø332*59mm
 Longitud del cable: 30 metros (98 pies)
 Diámetro del cable: ø6,3 mm, coaxial de 4 núcleos
 Contador de metros: incluido
 Fácil de reemplazar el cable
 Material del cable: reforzado con fibra de vidrio



Cargador:

Entrada: AC100-240V~50/60Hz
 Salida: CC 13,5 V/5A
 Diámetro del enchufe: 2,1 mm

Batería 6000mAh Litio, aprox para 4 horas
 Opcion batería de recambio
 Opcion WIFI

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA- Grabe código QR en su móvil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS**- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- **VIDEOSCOPIOS desde 2mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO** empuje desde 13mm a ROBOT
- **AGUA**- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **LOCALIZADORES FUGAS**: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUMENTOS**- Vibración, Combustión, °C,%H,CO,CO2 ,DataLogger ,Velocidad ,CAMARAS ACUSTICAS, RUIDO, etc.



www.gimatec.com

Cameras WFH1 30m 28mm GIRA 360° y/o 25mm o 23mm 1080p

gimatec@gimatec.es info@gimatec.es

GIMATEC

www.gimatec.com

C/ Antoni Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855 607244335 - 627152432 Fax.-937235188