

VENTA Y ALQUILER EQUIPOS TÉCNICOS

CAMARAS TUBOS

GiCam-FH1 GIRA x 30metros

Cabezas cámara intercambiables:
28mm Giratoria 360° HD 720p
25mm Autonivelante FHD 1080p
23mm FHD 1080p



info@gimatec.es
www.gimatec.es

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)
937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572


CAMARA FH28
GIRATORIA 360°
Diam. 28mm
x30 metros



Opción:

23mm FHD
Resol.1080p

512 Hz



Cámara 23mm ó 25mm AUTONIVELANTE 1080p con Emisor 512Hz

GIMATEG

CAMARA TUBOS GiCam-FH28 x30m

- + D28 Giratoria 720p emisor 512Hz
- + Cabezas intercambiables
- + D23mm 1080p emisor 512Hz
- + D25mm 1080p autonivelante 512Hz
- + Sonda 30 metros de 6,3 mm
- + Contador de metros
- + Pantalla 10" HD (no tactil)
- + Teclado, graba en tarjeta SD
- + Ligera <12 kg y asa transporte
- + Bateria hasta aprox 5 horas



Cámara 28mm GIRATORIA 360°x180° HP 720p con Emisor 512Hz

CABEZAS de CAMARA INTERCAMBIABLES:

- 28mm Giratoria 720p
- 25mm autonivelante 1080p
- 23mm 1080p alta resolución



USB port

DC JACK

HDMI video output

Video output

Video input

GiCam-FH1
CAMARA TUBOS



Headphone/microphone

SD card slot

USB stick port



6.3mm Diameter,
 30 Long Push Cable





**GiCam-FH1-FH2
C25FH**

512Hz transmitter
Resolution: 1920*1080
Self-levelling
Leds: 12pcs
View angle: 105°
Waterproof: IP68
Skids: ø40/80mm

**CAMARA 25mm
INTERCAMBIABLE
AUTONIVELANTE**

GIMATEG

Camaras Tubos GiCam-FH25a x30m GiCam-FH23 x30m

Full HD

1080P

**CAMARA PORTATIL PLEGABLE
INSPECCION DE TUBERIAS**

W.FH1

Pantalla Color 10,1" alto brillo

Indicador carga / marcha

Zoom digital (8 niveles)

Captura imagen (Foto)

Bajar Zoom

Cabeza de camara

★ 512Hz transmitter

**23mm Resol.1080p
Sonda 30 metros**

GIMATEG

Grabación Video / Audio

Tapa protectora / parasol

LED Ajuste brillo

Metros /Ft

Contador Metros reset

C1,C2
(Match A,B3,B4,H,FH serise)

Paro / Marcha

SD tarjeta max 256G SD

Teclado para Texto

LISTA DE COMPONENTES EN GiCam-FH1-28

Camera	Skid	Control terminal	Coil
Main body	Keyboard	64GB SD card & Card reader	Headphones
Charger	Screwdriver	Waterproof ring	Manual

OPCION CAMARA GiCam-FH1 PRO
DOBLE Cabeza: D28 Giratoria +D23



**FIJA
D23**

**GIRA
D28mm**

1080p

360°

DOBLE CAMARA TUBOS
GIMATEG

W.FH-PRO

512 Hz
30metros



ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMARA GiCam-FH1

GiCam-FH1-PRO CAMARA INSPECCION TUBERIAS PORTATIL con DOBLE CAMARA	
Cabeza camara D28 GIRATORIA 360° intercambiable Datos técnicos camara 28mm GIRATORIA: Tamaño de la cámara: ø28mm*255mm Píxeles de la cámara: 1080*720 HD Tamaño del sensor: CMOS de 1/3" de pulgada Ángulo de visión: GIRA 360° x 180° LED: 12 piezas Impermeable: IP68 Patines: 40/80mm Material de la lente: Cristal de zafiro Diámetro de tubería adecuado: 30-200 mm Transmisor incorporado de 512 Hz	Cabeza Cámara 23mm HD1080 con adaptador a D28 Datos técnicos camara 23mm HD 1080p: Tamaño de la cámara: ø23mm*135mm Píxeles de la cámara: 1920*1080 Full HD Tamaño del sensor: CMOS de 1/3" de pulgada Ángulo de visión: 105° LED: 12 piezas Impermeable: IP68 Patines: 40/80mm Material de la lente: Cristal de zafiro Diámetro de tubería adecuado: 30-200 mm Transmisor incorporado de 512 Hz
 FH1 GIRATORIA CAMERA 28mm  W-FH1pro CAMERA 28mm	 23mm Resolución 1280 x 1080 Emisor 512 Hz  Optional CAMARA W-FH-1 C25FH AUTONIVELANTE
PANTALLA / GRABADOR: Pantalla LCD TFT de 10,1 pulgadas: 345 x 175 x 54 mm Píxeles de pantalla totales: 1280*800 Soporta salida RCA CVBS; Cámara USB y 3 entradas AHD Formato de vídeo: AVI Formato de foto: JPEG Batería: 6000mAh 12V; recargable Tiempo de trabajo: Más de 6h Zoom digital, Texto en pantalla, Salida RCA Zoom digital: zoom digital de 8 niveles Medio de almacenamiento: tarjeta SD de 64G (máx. 256G) y memoria USB y lector de tarjetas OTG Contador de metros: Medidor/interruptor de pie y restablecimiento de conteo a 0	 K-FH1 10.1 inch HD LCD  BATERIA DE RECAMBIO PARA CAMARAS GiCam-FH1 y FH2
Cable: Tamaño del carrete de cable: ø332*59mm Longitud del cable: 30 metros (98 pies) Diámetro del cable: ø6,3 mm, coaxial de 4 núcleos Contador de metros: incluido Fácil de reemplazar el cable Material del cable: reforzado con fibra de vidrio	 X-FH1 CARRETE 30m  Optional Camara D28 Universal skid (80-180mm)
Cargador: Entrada: AC100-240V~50/60Hz Salida: CC 13,5 V/5A Diámetro del enchufe: 2,1 mm	Batería 6000mAh Litio, aprox para 4 horas Opcion batería de recambio Opcion WIFI

GIMATEC Instrumentos, S.L.

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)

info@gimatec.es

www.gimatec.com

937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572